FlexScan **EV3451X**



Site web du produit **Découvrir en RA**

Moniteur de bureau 34" ultrawide

FlexScan EV3451X – Une meilleure vue d'ensemble. Plus d'efficacité. Plus d'avenir. L'EV3451X a été conçu pour les environnements de travail modernes, où la productivité, la flexibilité et l'investissement durable sont tout aussi importants les uns que les autres. L'écran ultrawide de 34,1 pouces avec une résolution UWQHD (3440 × 1440) offre nettement plus d'espace que Full HD et permet d'afficher confortablement plusieurs applications sur une seule surface d'écran – sans les cadres gênants d'une configuration multi-écrans. Sa courbure douce favorise un travail naturel et concentré. Grâce à son interface USB-C prenant en charge la transmission vidéo, audio, réseau et de données, ainsi qu'une alimentation Power Delivery pouvant atteindre 94 watts, l'EV3451X devient la station d'accueil centrale du poste de travail. Un commutateur KVM intégré facilite l'utilisation de deux ordinateurs avec un seul clavier et une seule souris. La garantie de sept ans est gage d'une sécurité d'investissement maximale. Elle souligne les exigences de qualité élevées d'EIZO – « Made in Japan » – et soutient les stratégies informatiques durables grâce à une durée de vie particulièrement longue. À cela s'ajoute le respect de normes de durabilité reconnues.

- Moniteur ultrawide incurvé de 34,1 pouces au format 21:9 et d'une résolution de 3 440 x 1 440 pixels (109 ppi) pour une excellente lisibilité
- Grand écran incurvé avec un cadre fin et un design élégant
- Contraste de 1 000:1, luminosité de 350 cd/m², angle de vision de 178°
- Fréquence de rafraîchissement de 100 Hz pour des mouvements plus fluides lors du défilement et du déplacement
- Port USB-C avec fonction de station d'accueil pour le signal vidéo, l'USB, le LAN et l'alimentation jusqu'à 94 watts
- Entrées de signal : USB-C (DisplayPort Alt Mode), DisplayPort, deux ports HDMI
- Auto EcoView, EcoView Index et EcoView Optimizer pour une économie d'énergie maximale et une ergonomie optimale
- Commutateur KVM et fonction « picture-by-picture » pour deux ordinateurs
- Fabrication certifiée respectueuse de l'environnement et socialement responsable
- Boîtier disponible au choix en noir ou en blanc
- Garantie de 7 ans incluant un service de remplacement sur site pour une sécurité d'investissement maximale

Données techniques

GÉNÉRALITÉS

N° d'article	EV3451X-BK EV3451X-WT
Couleur du boîtier	Schwarz Blanc
Domaine d'utilisation	Bureau
Ligne de produits	FlexScan
Domaine d'application	Grandes et moyennes entreprises, Utilisateur privé et petites entreprises, Pour le travail à domicile, CAD, Finance, Salle de contrôle
Configuration système spécifique	Aucune, compatible avec la plupart des ordinateurs et des systèmes d'exploitation, y compris macOS et Windows.
EAN	4995047074700 4995047074687

ÉCRAN

Diagonale [en pouces]	34,1
Diagonale [en cm]	86,7
Format	21:9 (Ultrawide)
Rayon de courbure [en mm]	3800
Taille de l'image visible (largeur x hauteur) [en mm]	799,8 x 334,8
Résolution idéale et recommandée	3440 x 1440
Distance entre les points [en mm]	0,233 x 0,233
Densité de pixels [en ppi]	109
Résolutions prises en charge	3440 x 1440, 2560 x 1440, 1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480
Technologie du panneau	IPS
Angle de vision max. horizontal [en °]	178
Angle de vision max. vertical [en °]	178
Couleurs ou niveaux de gris affichables	16,7 millions de couleurs (DisplayPort, 8 bits), 16,7 millions de couleurs (HDMI, 8 bits), 16,7 millions de couleurs (USB-C, 8 bits)
Palette de couleurs/tableau d'affichage	Plus de 1,06 milliard de teintes /14 bits
Puissance max. Espace colorimétrique (typique)	sRGB
Nombre max. Luminosité (typique) [en cd/m²]	350
Max. Contraste de l'espace sombre (typique)	1000:1
Temps de réponse Alternance gris-gris (typique) [en ms]	5
Nombre max. Taux de rafraîchissement de l'image [en Hz]	100
Rétroéclairage	LED

CARACTÉRISTIQUES ET UTILISATION

Station d'accueil USB-C	✓
LAN/RJ-45	✓
Commutateur KVM	✓
Modes couleur/niveaux de gris prédéfinis	BT.709, 2 emplacements de mémoire manuelle, sRGB, Eco, Paper, DICOM
Caractéristique de tonalité DICOM	✓
Auto EcoView	✓
Indice EcoView	✓
Optimiseur EcoView	✓
Overdrive	✓
Sans scintillement	✓
Décodeur HDCP	✓
Détection automatique de l'entrée du signal	✓
Picture-by-Picture	✓
Haut-parleurs intégrés	✓ (4 Watt / 2 + 2 Watt)
Langue OSD	de, en, fr, es, it, se
Possibilités de réglage	Mode couleur, Luminosité, Contraste, Température de couleur/point blanc, Gamma, Overdrive, Teinte de couleur, Saturation des couleurs, Picture-by-Picture, Résolution, Mise à l'échelle, Réinitialisation du moniteur, Langue OSD, Entrée de signal, Toutes les fonctions EcoView, Volume sonore, Verrouillage du clavier
Guide des boutons	✓
Bloc d'alimentation intégré	✓

CONNEXIONS

Entrées de signaux	USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3/2.3), DisplayPort (HDCP 1.3/2.3), 2x HDMI (HDCP 1.4/2.3)
Spécification USB	USB 5Gbps (USB 3)
Ports USB en amont	1 x type C (DisplayPort Alt Mode, alimentation 94 W max.), 1 x type B
Ports USB en aval	1 x type C (fonction de charge de la batterie avec 15 watts), 3 x type A
Connexion réseau	RJ-45
Normes LAN	2.5GBASE-T
Entrée audio	USB-C, DisplayPort, HDMI
Sortie audio/casque	prise jack stéréo 3,5 mm

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Fréquences horizontales/verticales	USB Type-C: 31 - 152 kHz / 29 - 101 Hz; DisplayPort: 31 - 152 kHz / 29 - 101 Hz; HDMI: 31 - 152 kHz / 29 - 101 Hz
Consommation électrique (typique) [en watts]	15
Consommation électrique (maximum) [en watts]	204 (avec une luminosité maximale et le fonctionnement de tous les ports de signalisation et USB)
Puissance max. Consommation électrique en mode veille [en watts]	0.3
Consommation électrique avec interrupteur d'alimentation éteint [en watts]	0
Classe d'efficacité énergétique	C
Consommation d'énergie/1000h [en kWh]	16
Alimentation électrique	AC 100-240V, 50/60Hz
Max. USB-C Power Delivery [en Watt]	94
Power Management	✓

DIMENSIONS & POIDS

Dimensions (y compris pied) (largeur x hauteur x profondeur) [en mm]	816 x 382,7 - (577,7 x 242,6) - 250,2
Poids (y compris le pied) [en kg].	11.9
Dimensions (sans pied) (Largeur x Hauteur x Profondeur) [en mm]	816 x 368 x 92
Poids (sans pied) [en kg]	9.3
Détails sur les dimensions du boîtier (PDF)	Détails sur les dimensions du boîtier (PDF)
Données CAO 2D (DXF)	Télécharger les données CAO 2D (DXF)
Possibilité de rotation du pied [en °]	90
Inclinabilité avant/arrière [en °]	5 / 35
Niveau max. Réglage de la hauteur [en mm]	195
Espacement des trous VESA	100 x 100

CERTIFICATION ET NORMES

Marque de contrôle	CE, UKCA, CB, TÜV/GS, Ergonomie testée par le TÜV (y compris ISO 9241-307), TCO Certified generation 10, TÜV/Low Blue Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC
EPEAT	EPEAT 2018 Gold (US), EPEAT Climate+

GARANTIE

Durée de la garantie	7 ans pour l'appareil et le module LCD jusqu'à 30 000 heures de fonctionnement, selon la première éventualité.
Garantie incluse	Garantie zéro défaut de pixel ; pendant six mois à compter de la date d'achat, pas de sous-pixels entièrement allumés (sous-éléments d'image ISO 9241-307).

LOGICIEL & ACCESSOIRES

Logiciel associé et autres accessoires via téléchargement	Screen InStyle, Screen InStyle Server, MAC Address Clone Utility, Monitor Configurator
Autres fournitures	Câble USB/signal (USB-C - USB-C), Câble USB (type A - type B), Câble de signal DisplayPort - DisplayPort, Câble d'alimentation, Manuel à télécharger, Guide de démarrage rapide
Accessoires en option	PCSK-04 (Support pour client léger), PM200-K (Mini DisplayPort vers DisplayPort), CP200 (Câble de connexion USB-C vers DisplayPort), CC100 (Câble de connexion USB-C), PP100-K (Câble de connexion DisplayPort)

Découvrez maintenant le EV3451X en RA!

Trouvez votre interlocuteur EIZO:
EIZO SA - Suisse
Moosacherstrasse 6, Au
8820 Wädenswil ZH
Téléphone +41 44 782 24 40
www.eizo.ch

Tous les noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées d'EIZO Corporation au Japon et dans d'autres pays ou de leurs sociétés respectives.
Copyright © 2026 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Allemagne.
Tous droits, erreurs et modifications réservés. Dernière mise à jour: 08.11.2026